

PŘÍLOHA č.4 - HOLODŮM

standard provedení - bez finálních povrchů

Typ domu	Konstrukce, zařízení	Popis
Základy		
A,B,C,D,E,F	pasy	betonové
Svislé nosné konstrukce		
A,B,C,D,E,F	zdivo vnější	keramické cihelné dutinové tvárnice 300 mm
A,B,C,D,E,F	zdivo mezibytové	keramické cihelné dutinové tvárnice 300 mm
A,B,C,D,E,F	zdivo vnitřní	keramické cihelné dutinové tvárnice 300 mm
A,B,C,D,E,F	zdivo vnitřní	EPS tl. 100 mm (garáž)
Svislé nenosné konstrukce		
A,B,C,D,E,F	příčky	keramické cihelné tvárnice
Vodorovné konstrukce		
A,B,C,D,E,F	strop	prefabrikované keramické stropní panely CZ-JW
A,B,C,D,E,F	strop	EPS tl. 100 mm (nad garáží)
Střecha		
A,B,C,D,E,F	krov	tesařská konstrukce se sklonem střechy 30°
A,B,C,D,E,F	krytina	Bramac betonová taška - Bramac Tagelit
A,B,C,D,E,F	tepelná izolace	minerální vata tl. 260 mm, parozábrana, SDK podhled
Fasáda		
A,B,C,D,E,F	omítka	silikonová probarvená
Tepelné izolace		
A,B,C,D,E,F	obvodový plášť	fasádní pěnový polystyren (EPS 70 F) tl. 140 mm - hlavní plocha, garáž EPS tl. 80 mm, sokl extrudovaný polystyren tl. 120 mm do výšky 300 mm nad úroveň terénu
A,B,C,D,E,F	střecha	ORSIL tl. 160 mm + ORSIL tl. 100 mm
Hydroizolace		
A,B,C,D,E,F	proti zemní vlhkosti	modifikované asfaltové pásy
Výplně otvorů		
A,B,C,D,E,F	okna	plastový profil tl. 70 mm rámu, izolační trojsklo, bezpečností sklo je pouze u oken ve štítu s parapetem nižším než 900 mm
A,B,C,D,E,F	vstupní dveře	plastový profil tl. 70 mm rámu, izolační trojsklo
A,B,C,D,E,F	garážová vrata	sekční, elektrický pohon, dálkové ovládání 1 ks
A,B,C,D,E,F	střešní okno	střešní okno
Parapety		
A,B,C,D,E,F	vnější	PoZn + komaxit
Podlahy		
A,B,C,D,E,F	vnitřní	betonové podlahy, 1.NP EPS 100 tl. 120 mm
Povrchy stěn a stropů		
A,B,C,D,E,F	vnitřní	jádrové omítky
Zdravotechnika		
A,B,C,D,E,F	voda	plastové vnitřní rozvody
A,B,C,D,E,F	plyn	doveden do technické místnosti a do kuchyně, vnitřní rozvod plynu v ocelových svařovaných trubkách
A,B,C,D,E,F	kanalizace splašková	trubky plastové
A,B,C,D,E,F	kanalizace dešťová	trubky plastové
Vytápění		
A,B,C,D,E,F	komín	odkouření 80/125 mm pro kondenzační plynový kotel
A,B,C,D,E,F	potrubí	trubky měděné s tepelnou návlekovou izolací

Vzduchotechnika		
A,B,C,D,E,F	ventilátor	ventilátor, odvětrání nad střechu
A,B,C,D,E,F	digestoř	příprava pro digestoř nad varnou deskou, odvětrání nad střechu
Elektroinstalace		
A,B,C,D,E,F	silnoproud	do pilíře na hranici pozemku
A,B,C,D,E,F	silnoproud	rozvody kabelů + podomítkové krabice
A,B,C,D,E,F	slaboproud	chránička pro kabel STA + 1x podomítková krabice (půda - obývací pokoj)
Hromosvod		
A,B,C,D,E,F	hromosvod	pozinkované vodiče
Zpevněné plochy		
A,B,C,D,E,F	zpevněné plochy	betonová zámková dlažba, kačírek
Oplocení a zahrada		
A,B,C,D,E,F	do ulice	pletivo a ocelové sloupky
A,B,C,D,E,F	do zahrady	pletivo a ocelové sloupky
A,B,C,D,E,F	zahrada	zatravněná zahrada (travní semeno)
A,B,C,D,E,F	brána	vjezdová brána s motorem, 1ks dálkového ovladače
Přípojky		
A,B,C,D,E,F	el. energie	chránička pro kabel (pilíř - objekt)
A,B,C,D,E,F	plyn	zavedeno potrubí do objektu
A,B,C,D,E,F	vodovod	zavedeno potrubí do objektu
A,B,C,D,E,F	kanalizace splašková	objekt napojen na veřejný řád
A,B,C,D,E,F	kanalizace dešťová	objekt napojen na veřejný řád
A,B,C,D,E,F	el. venkovní	chránička pro pohon brány, pro domácí telefon

Pozn.: Developer si vyhrazuje právo na změnu.

22.3.2017